



Landhausdielen Proterra natur Wachs Reinigung und Pflege

Die **DEHA-Landhausdielen Proterra natur Wachs** ist ein hochwertiger, auf natürlichen Rohstoffen aufgebauter Massivholzboden, der durch Wärme und Behaglichkeit zu einem optimalen Wohnklima beiträgt. Im Gegensatz zu konventionell versiegelten Holzfußböden verlangen die mit Naturwachs veredelten Dielen anderen Umgang und Pflege. Dafür wurden die Proterra Pflegemittel entwickelt:

Proterra Reiniger GR 1900: Ein Reinigungs- und Pflegemittel als Wischwasserzusatz auf der Basis von biologisch abbaubaren Tensiden und natürlichen Wachsen.

Proterra Cerafluid Hartwachs GZ 1020 Pflegewachs: Ein universelles, pastöses Nachbehandlungs- und Pflegemittel auf der Basis von Bienenwachs, Carnaubawachs, Leinöl und anderen natürlichen Ölen.

Reinigung Pflege

Bevor die Möbel auf den Holzfußboden gestellt werden, müssen die Füße von beweglichen Teilen wie Stühle, Tische, Sessel usw. mit Filzgleitern versehen werden, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Möbelrollen sollten möglichst gegen Gleiter ausgetauscht werden, da sonst, speziell bei weichen Holzarten, Druckstellen entstehen.

Teppiche müssen unbedingt durch Antirutschunterlagen gesichert werden. (Unfallgefahr!)

Die DEHA-Landhausdielen **Proterra natur Wachs** ist mit einem Hartölwachs auf Basis natürlicher, nachwachsender Rohstoffe dauerhaft geschützt. Druckstellen, Fingerabdrücke usw., die bei Transport und Verlegung entstanden sind, können nach dem Verlegen mit einer Bürste (z.B. Tapezierbürste), einem Tuch oder Bohnenbesen auspoliert werden. Harte Bürsten sollten mit einem Baumwolltuch umwickelt werden. Der Boden kann sofort bewohnt werden, die Wachs Oberfläche härtet allerdings während der ersten Wochen noch deutlich nach. Deshalb ist eine schonende Behandlung in dieser Zeit sehr zu empfehlen.

Um lange Freude an Ihren Landhausdielen zu haben, sollten Sie die Oberfläche regelmäßig reinigen und pflegen.

Staub und Loser Schmutz:

Fegen mit weichem Besen oder Absaugen mit einem Staubsauger unter Verwendung einer Bürstendüse.

Wasserlösliche Verschmutzungen:

Mit einem gut ausgewrungenen Wischtuch „nebelfeucht“ aufwischen. Dem Wischwasser kann eine geringe Menge **Proterra Reiniger GR 1900** beigegeben werden. Nur PH-neutrale also keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Anschließend trockenwischen. Keine Dauernässe auf den Boden einwirken lassen!

Wasserunlösliche Verschmutzungen (wie Schuhstreifen, Griffspuren, Wasserflecken aber auch fest eingetretener Schmutz):

Bei stärkerer Verschmutzung, die sich durch Absaugen oder Aufwischen nicht mehr entfernen läßt, sollte der Fußboden mit **Proterra Hartwachs Cerafluid GZ 1020** gepflegt werden. Für diese Pflege wird Proterra-Wachs auf ein Tuch oder in hartnäckigen Fällen auf ein Schleifvlies (z.B. Scotch-Brite) gegeben und damit der Boden kräftig abgerieben. So wird der Boden von Schmutz befreit und gleichzeitig mit einer neuen, aushärtenden Wachsschicht versehen (Verbrauch ca. 20 g/m²). Nach ca. 12 Stunden kann der Boden mit einem Tuch oder Bohnenbesen poliert werden, evtl. Vorgang wiederholen. Endgültige Aushärtung nach einigen Tagen.

Wird die Pflege nicht rechtzeitig durchgeführt, können sich an besonders strapazierten Stellen, Abnutzungserscheinungen zeigen. In solchen Fällen muß zuerst die Reinigung mit Wachs und Schleifvlies vorgenommen werden - allerdings ohne Polieren. Danach Wachs mehrmals gleichmäßig dünn auftragen (Verbrauch je Auftrag ca. 20 g/m²) und trocknen lassen. Nach ca. 12 Stunden Glätten und Polieren mit Tuch oder Bohnenbesen. Ist die aufgetragene Schicht schon zu sehr angetrocknet, erleichtert etwas neues Wachs das Polieren.

Wenn rohe Holzelemente passend zu den Proterra-Dielen gewachst werden sollen, kann vor dem Wachsen noch mit der Proterra Grundierung vorbehandelt werden. Die Arbeitsweise ist wie folgt:

Leicht vorschleifen ca. 180er Körnung

Grundieren mit Pinsel oder kurzhaariger Rolle (Verbrauch ca. 100 g/m²).

aushärten lassen (1 – 2 Stunden, je nach Raumtemperatur)

Kleine Rauigkeiten eventuell ganz leicht überschleifen ca. 320er Körnung

Wachs gleichmäßig dünn auftragen (weniger ist mehr!) und nach 12 Stunden polieren, wie oben beschrieben.

Die gleiche Arbeitsweise gilt auch für die Renovierung von besonders strapazierten Fußbodenbereichen, die bis auf das rohe Holz verschliffen sind. So läßt sich die Fläche ganz oder teilweise mit einfachen Mitteln selbst aufarbeiten, ohne das Holz abschleifen zu müssen.

Nach dem Umgang mit dem Hartwachs die benutzten Tücher zum Austrocknen aufhängen! Sonst besteht Selbstentzündungsgefahr! Unbedingt die Hinweise auf dem Gebinde beachten!

Die regelmäßige Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Oberfläche. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort entfernt werden, um eine langzeitige Einwirkung zu vermeiden. Regelmäßiges Begehen des Bodens mit schmutzigen Schuhen und besonders drehende Fußbewegungen beschleunigen den Verschleiß der Oberfläche. Weiche Holzarten zeigen hier eine höhere Empfindlichkeit. Durch regelmäßigen dünnen Auftrag und Pflege mit Proterra Hartwachs GE 140 bleibt die Schönheit und der Schutz der Oberfläche erhalten. **Besonders wichtig ist das bei Landhausdielen mit Sonderfarbtönen, damit die darunterliegende Farbgrundierung oder Beize nicht beschädigt wird.**

Holz ist ein Naturprodukt - es lebt und arbeitet bei Schwankungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Ein ausgeglichenes, nicht zu trockenes Raumklima (nicht unter 40% rel. Luftfeuchte) ist empfehlenswert für den Menschen wie auch für die natürlichen Holzflächen. Während der Heizperiode kann mit Zimmerpflanzen, Verdampfern auf Heizkörpern oder Luftbefeuchtern die Luftfeuchtigkeit angehoben werden. Eine Veränderung des Holzfarbtones durch Lichteinwirkung ist normal und bezeugt dadurch die Echtheit des Naturproduktes.

Wir wünschen Ihnen ein harmonisches und gesundes Wohnen auf Ihrem neuen Fußboden.